

ТЕНЗОДАТЧИКИ BENUI

Артикул	Описание	Цена розн. (USD)
ОДНОТОЧЕЧНЫЕ		
BA642		
100/150/200/250/300кг	Номинальные нагрузки: 100, 150, 200, 250, 300кг Номинальное выходное напряжение: 2.0 mV/V Тип: Аналоговый Точность: С3 OIML R60 Материал: алюминий или легированная сталь / нержавеющая сталь Соответствует требованиям IEC 529: Степень пыле-влагозащитности IP66. Защита обеспечивает погружение в воду в течение 30 минут.	40
ДАТЧИК СЖАТИЯ (АВТОМОБИЛЬНЫЙ)		
BTY-M		
20/30т	Номинальные нагрузки: 10, 20, 30, 40, 50, 60т Номинальное выходное напряжение: 2.0 mV/V Тип: Аналоговый Точность: С3 OIML R60 Материал: легированная сталь или нержавеющая сталь Соответствует требованиям IEC 529: Степень пыле-влагозащитности IP67 или IP68. Защита обеспечивает полное погружение в воду в течение 30 минут на глубину 1м.	189
БАЛКА НА СДВИГ		
SQC-MA		
0,5/1/2т	Номинальные нагрузки: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5т Номинальное выходное напряжение: 2.0 mV/V Тип: Аналоговый Точность: С3 OIML R60 Материал: легированная сталь или нержавеющая сталь Соответствует требованиям IEC 529: Степень пыле-влагозащитности IP67 или IP68. Защита обеспечивает полное погружение в воду в течение 30 минут на глубину 1м.	59
S-ОБРАЗНЫЙ		
TSC		
0,5/1/2т	Номинальные нагрузки: 0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 20т Номинальное выходное напряжение: 2.0 mV/V Тип: Аналоговый Точность: С3 OIML R60 Материал: легированная сталь или нержавеющая сталь Соответствует требованиям IEC 529: Степень пыле-влагозащитности IP67 или IP68. Защита обеспечивает полное погружение в воду в течение 30 минут на глубину 1м.	95
	узел встройки для TSC	6
ИНДИКАТОРЫ		
A 12 E	Простейший индикатор для напольных, платформенных, паллетных весов Подключение до 4-х тензодатчиков (5В, 350Ω), предел установки нуля 0,05~5 мВ, внешняя разрешающая способность до 1/15000, скорость АЦП 20 Гц, 6-ти значный яркий, светодиодный дисплей, комбинированное питание (от сети или аккумулятора DC6V/4Ah)	90

Артикул	Описание	Цена розн. (USD)
BSA-207	Простейший индикатор для напольных, платформенных, паллетных весов со степенью защиты IP-65 Подключение до 4-х тензодатчиков (5В,350 Ω), предел установки нуля 0,05~5 мВ, внешняя разрешающая способность до 1/15000, скорость АЦП 20 Гц, 6-ти значный яркий, светодиодный дисплей, комбинированное питание (от сети или аккумулятор DC6V/4Ah), корпус из нержавеющей стали, USB интерфейс.	135
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ		
JB-X-ABS-4	IP-65, пластик, 4 датчика, зажим/пайка, 180x65x40	25
JB-X-SS-4	IP-67, нерж.сталь, 4 датчика, зажим/пайка, 175x90x40	35
JB-X-SS-6	IP-67, нерж.сталь, 6 датчиков, зажим/пайка, 205x155x50	40